

Technické podmínky minigolfových hřišť pro účely vydání nového mezinárodního certifikátu a prodloužení mezinárodního certifikátu pro minigolfové hřiště

1. Všeobecné podmínky:

- a) dodržení rozměrů dle aktuálního standartu WMF a ČMGS
- b) dodržení použitých materiálů dle pravidel WMF a ČMGS
- c) dodržení aktuálních pravidel WMF a ČMGS platných v roce certifikace
- d) použité materiály musí být zdravotně nezávadné (platí pro hřiště vyrobené po roce 1995)
- e) kvalita použitých materiálů
- f) kvalitní montáž a nastavení hřiště pro hru (hratelnost)
nebo
- g) je technicky připravené držitelem licence ČMGS pro výstavbu sportovních minigolfových hřišť

Ad a):

Musí být dodrženy základní rozměry drah jednotlivých systémů (viz podklady WMF a ČMGS).

Ad b):

Jsou povoleny pouze tyto materiály na povrch a mantinely drah: **Minigolf (beton):**

povrch hrací plochy	beton
mantinel	ocelové trubky pásové železo

Miniaturgolf (eternit):

povrch hrací plochy	beton cementovláknitá deska
mantinel	pásové železo cementovláknitá deska (stejná jako pro hrací povrch) ocelové trubky

Filzgolf (filz):

povrch hrací plochy	koberec
mantinel	tvrdé dřevo nerozová ocel pásové železo

MOS:

Zvláštní pravidla pro systém MOS (typ Adventuregolf)

Jiná hřiště není možno certifikovat z důvodů nevyjasněné specifikace systému.

Ad c):

Je nutné dodržet rozměry překládacích a hraničních linií na drahách a průběžně aktualizovat podle změn vydaných WMF a ČMGS.

Ad e):

Upřesnění použitých materiálů:

Miniaturgolf:

- cementovláknitá deska se skelnými nebo jinými podobnými vlákny a bez dřevěných podílů - minimální tloušťka desky 15mm
- překážky kov a laminát nebo plast s protiskluzovým pásem (překážka je prvek, připevněný na desku, či vložen do rámu dráhy)

Filzgolf:

- koberec pouze z umělých materiálů

ČMGS si může v opodstatněných případech vyžádat od žadatele o certifikát dodání vzorků a prohlášení o shodě použitých materiálů.

Ad f):

Po provedené montáži, musí být dráhy hratelné, tzn.:

- míče nesmí skákat na spojích mezi jednotlivými deskami, nebo na spoji deska-překážka
- dráha musí splňovat základní pravidlo minigolfu – musí být hratelná na jeden úder
- překládací a hraniční linie drah musí být dle aktuálních pravidel

2.Ostatní:

Dále je nutné zajistit splnění následujících podmínek:

- dráhy nesmí být výše než 6cm nad terénem
- v případě, že hrozí možnost vniknutí míče pod dráhu, musí být pod dráhou zarážka zamezující vniknutí míče
- kolem drah musí být pevná plocha pro chůzi, není přípustná tráva, písek
- překážky musí být zajištěny proti pohybu (šrouby, kolíky)